

Kits WIRE GRABBER™

Suite au
verso

*Support de suspension pour les luminaires et davantage, jusqu'à 34 kg.**



**Dans
les kits...
Droits et en
« Y » avec
boucles,
commutateurs
ou crochets**

**Support de
suspension fiable des
charges statiques de 34 kg.***

*** jusqu'à 68 kg en
cas d'utilisation
de DEUX kits
Wire Grabber**

Il est désormais plus facile que jamais d'obtenir un support de suspension fiable pour les luminaires, les boîtiers de luminaires, les chemins de câbles et d'autres charges statiques nécessitant un support de câble en suspension!

Supérieurs aux méthodes traditionnelles de suspension des câbles, les kits Wire Grabber™ économisent le temps et coûtent beaucoup moins cher que les produits concurrentiels.

Parfaits pour les endroits secs ou humides, les connecteurs Wire Grabber maintiennent les câbles tressés sans être affectés par l'huile ou la graisse. Ils supportent une charge angulaire tout aussi bien que toute autre charge statique, y compris les éclairages à très grande hauteur.

Le connecteur est expédié entièrement assemblé et ne comprend aucun ressort interne. Serrer la vis de serrage moletée engage six points de contact pour un réglage facile de la longueur sans entortiller ou plier le câble.

- Serrez la vis avec une pince ou un tournevis pour terminer – aucun outil spécial requis
- Proposés en **kits droits ou en « Y »** avec un câble tressé de 2 mm (0,080 po) dans des longueurs comprises entre 1,52 m et 9,15 m, avec boucle, commutateur ou crochets



Arlington®

1 Stauffer Industrial Park
Scranton, PA 18517
800/233.4717 • Fax 570/562.0646
www.aifittings.com

Kits WIRE GRABBER™

Support de suspension fiable des charges statiques

DROIT • EXTRÉMITÉ À BOUCLE

NUMÉRO DU CATALOGUE	CUP/DCI/NAED FABR. n° 01 8997	DESCRIPTION Kit droit	LONGUEUR DU CÂBLE	EMBAL. UNITAIRE	EMBAL. STAND.
DWB0805	06805	Le kit droit avec	1,52 m	1	10
DWB0812	06883	extrémité à boucle	3,05 m	1	10
DWB0815	06815	peut supporter une	4,57 m	1	10
DWB0820	06820	charge statique	6,1 m	1	10
DWB0830	06830	maximale de 34 kg (avec le câble de 2 mm fourni)	9,15 m	1	10

Les kits droits comprennent le connecteur, un câble galvanisé tressé de 2 mm de diamètre – avec boucle, un commutateur ou un crochet à l'extrémité.

KITS Droits

DROIT • COMMUTATEUR À L'EXTRÉMITÉ

NUMÉRO DU CATALOGUE	CUP/DCI/NAED FABR. n° 01 8997	DESCRIPTION Kit droit	LONGUEUR DU CÂBLE	EMBAL. UNITAIRE	EMBAL. STAND.
DWT0810	15021	Câble droit, (1) commutateur à l'extrémité	3,05 m	1	10

DROIT • CROCHET À L'EXTRÉMITÉ

NUMÉRO DU CATALOGUE	CUP/DCI/NAED FABR. n° 01 8997	DESCRIPTION Kit droit	LONGUEUR DU CÂBLE	EMBAL. UNITAIRE	EMBAL. STAND.
DWH0810	15023	Câble droit, (1) crochet à l'extrémité	3,05 m	1	10

KIT en « Y » de 45,72 cm • AVEC CROCHETS

NUMÉRO DU CATALOGUE	CUP/DCI/NAED FABR. n° 01 8997	DESCRIPTION Kit en « Y »	LONGUEUR DU CÂBLE	EMBAL. UNITAIRE	EMBAL. STAND.
DWYH0805	11307	Le kit en « Y »	1,52 m	1	10
DWYH0810	11308	avec crochets peut	3,05 m	1	10
DWY2H0810*	11312	supporter une	3,05 m	2	10
DWYH0815	11309	charge statique	4,57 m	1	10
DWYH0820	11310	maximale de 34 kg (avec le câble de 2 mm fourni)	6,1 m	1	10
DWYH0830	11311		6,1 m	1	10

KIT en « Y » de 45,72 cm • AVEC COMMUTATEURS

NUMÉRO DU CATALOGUE	CUP/DCI/NAED FABR. n° 01 8997	DESCRIPTION Kit en « Y »	LONGUEUR DU CÂBLE	EMBAL. UNITAIRE	EMBAL. STAND.
DWYT0805	11301	Le kit en « Y » de	1,52 m	1	10
DWYT0810	11302	45,72 cm avec	3,05 m	1	10
DWY2T0810*	11306	commutateurs peut	3,05 m	2	10
DWYT0815	11303	supporter une	4,57 m	1	10
DWYT0820	11304	charge statique	6,1 m	1	10
DWYT0830	11305	maximale de 34 kg (avec le câble de 2 mm fourni)	9,15 m	1	10

KIT en « Y » de 30,48 cm • AVEC COMMUTATEURS

NUMÉRO DU CATALOGUE	CUP/DCI/NAED FABR. n° 01 8997	DESCRIPTION Kit en « Y »	LONGUEUR DU CÂBLE	EMBAL. UNITAIRE	EMBAL. STAND.
DWYT0812	11313	Kit en « Y »	1,52 m	1	10
DWY2T0812*	11314	de 30,48 cm avec commutateurs	1,52 m	2	10

* Paquet de 2 a une capacité de charge de 68 kg

Comprend le connecteur Wire Grabber, un câble tressé galvanisé de 2 mm – des CROCHETS à chaque extrémité d'un câble en « Y » de 45,72 cm.

* Paquet de 2 a une capacité de charge de 68 kg

Comprend le connecteur Wire Grabber, un câble tressé galvanisé de 2 mm – des COMMUTATEURS à chaque extrémité d'un câble en « Y » de 45,72 cm ou 30,48 cm.

Prise ferme du câble

Serrer cette vis engage six points de contact sur le câble

Facile à utiliser

Poussez le câble dans le connecteur et faites-le sortir de l'autre côté. Faites-le faire une boucle et repassez-le à travers le connecteur. Serrez la vis.



Arlington®

1 Stauffer Industrial Park

Scranton, PA 18517

800/233.4717 • Fax 570/562.0646

www.aifittings.com

Distribué par